

e-STUDIO425s

Fiche produit

- > Système multifonction noir et blanc A4 idéal pour les petites et moyennes entreprises.
- > Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 42 pages par minute, il permet de faire face aux exigences de productivité les plus strictes.
- > Large autonomie papier permettant de répondre aux pics d'activité.
- > Le disque dur intégré permet l'exécution d'un large éventail d'applications directement sur le système.



Le système tout-en-un e-STUDIO425s réunit dans un design compact les fonctions d'impression, de scan, de copie et de fax. Véritable concentré de performances, ce multifonction offre de réels gains de productivité.

L'e-STUDIO425s permet de réaliser des impressions et copies noir et blanc irréprochables, ainsi que des scans en couleur d'une netteté exceptionnelle. Le tout, très facilement, grâce à un écran tactile 4,3" couleur intuitif, qui garantit une prise en main rapide du système.

La protection de l'environnement étant l'une de nos priorités, nous mettons un point d'honneur à développer des systèmes conformes aux normes environnementales les plus strictes. La fonction d'impression recto verso intégrée et les modes d'économie d'énergie réduisent les gaspillages et contribuent à la préservation des ressources naturelles.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Vitesse de copie et d'impression	42 ppm
Temps de préchauffage	Environ 9 s (à partir du mode économie d'énergie)
Formats et grammages papier	A6-A4/format personnalisé, 60-120 g/m ² (cassette) 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-163 g/m ² (bypass)
Capacité papier	1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 100 feuilles (bypass) 2000 feuilles max.
Bac de sortie papier	Capacité de 150 feuilles
Unité recto verso automatique	A4/format personnalisé, 60-90 g/m ²
Tableau de bord	Écran tactile couleur 4,3" (10,9 cm)
Mémoire	512 Mo (2 560 Mo max.) Disque dur 320 Go
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed), WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 b/g/n)
Dimensions et poids	489 x 452 x 502 mm (L x P x H), 21,8 kg
Kit de démarrage	Cartouche de toner et unité d'image

Impression

Résolution	1200 x 1200 dpi max.
Temps de sortie de la première impression	Environ 6,5 secondes
LDP	Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS
Systèmes d'exploitation	Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Citrix
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, impression directe USB, impression depuis un dossier partagé, impression à partir de SharePoint ¹⁾ , plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution	Couleur : 600 x 600 dpi max. Noir & blanc : 1 200 x 600 dpi max.
Vitesse de scan	Recto (couleur/noir & blanc) : 19/41ppm (300 dpi) Recto verso (couleur/noir & blanc) : 9/18 ppm (300 dpi)
Chargeur de documents	Recto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format personnalisé, 52-120 g/m ²
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS
Fonctions de scan	Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier, scan vers SharePoint ¹⁾ , prévisualisation des scans, scan e-STUDIO, TWAIN

Copie

Résolution	600 x 600 dpi max.
Temps de sortie de la première copie	Environ 6,5 secondes
Zoom	25 - 400 %
Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Photo, Graphiques
Fonctions de copie	Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, décalage des marges, copie de carte d'identité

Fax

Communication	Super G3, G3
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Fonctions de fax	Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés, e-mail

Système et sécurité

Gestion du système	Solution de supervision et de gestion de parc e-Bridge Fleet Management System (e-FMS) ¹⁾
Fonctionnalités du système	Modes d'économie d'énergie, réglage automatique de la saturation/intensité du toner, raccourcis de fonctionnalités, interface utilisateur accessible à distance ¹⁾
Compteurs et sécurité	Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPsec, authentification 802.1x, verrouillage du tableau de bord, effacement de la mémoire non volatile, cryptage du disque dur, effacement automatique du disque dur, effacement du disque en fin de vie

Options

Cassette 250 feuilles	Capacité de 250 feuilles, A5-A4/folio, 60-120 g/m ²
Cassette 550 feuilles	Capacité de 550 feuilles, A5-A4/folio, 60-120 g/m ²
Bac de rangement pivotant	
Meuble support ajustable	
Mémoire	
Module Wifi	

¹⁾ En option



TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
7, rue Ampère BP 1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France

Téléphone
+33 (0)1 47 28 28 28

Site Web
<http://impression.toshiba.fr>