



# Systeme couleur

- Systeme multifonction couleur extremement compact
- Productivite elevee (jusqu'a 45 pages par minute)
- Excellente qualite d'image et d'impression
- Protection des donnees confidentielles grace au disque dur securise de Toshiba
- Faible consommation d'energie et toner longue-duree

\*\* La Classe Affaires du document.

**e-STUDIO4555CSE**



SAP® Printer Vendor Solution





<b>Généralités</b>	<p><b>Vitesse (copie et impression)</b> 45 ppm (A4) 22 ppm (A3)</p> <p><b>Temps de préchauffage</b> Environ 12 s à partir du mode économie d'énergie</p> <p><b>Formats et grammages papier</b> Cassette 1 : A5R-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup> Cassette 2 : A5R- 320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup> Bypass : 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m<sup>2</sup>, papier bannière (jusqu'à 305 x 1 200 mm, 90-163 g/m<sup>2</sup>) 2 x 550 feuilles (cassettes), 100 feuilles (bypass)</p> <p><b>Capacité papier</b> Capacité maximum : 3 200 feuilles 400 feuilles</p> <p><b>Bac interne</b> <b>Unité recto-verso automatique</b> A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Contrôleur</b> Toshiba e-BRIDGE X</p> <p><b>Tableau de bord</b> Écran tactile couleur LCD de 9" (22,8 cm)</p> <p><b>Mémoire</b> Disque dur sécurisé Toshiba de 320 Go<sup>1)</sup>/2 Go de RAM</p> <p><b>Interface</b> 10/100/1000 BaseT (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed), WLAN<sup>2)</sup> (IEEE802.11b/g/n)</p> <p><b>Dimensions et poids</b> 585 x 644 x 787 mm (L x P x H), ~ 75,5 kg</p> <p><b>Kit de démarrage</b> Toner, tambours, développeurs, récupérateur de toner usagé</p>
<b>Impression</b>	<p><b>Résolution</b> 600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi (1 bit, pilote PostScript uniquement)</p> <p><b>LDP</b> XPS, PCL 6 et émulation PostScript 3</p> <p><b>Systèmes d'exploitation</b> Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bits), Server 2012/Server 2008R2 (64 bits), Mac OS X 10.4.11-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400</p> <p><b>Modes couleur</b> ACS (sélection automatique de la couleur), couleur, deux couleurs, monochrome</p> <p><b>Réglage des couleurs</b> Gestion des profils ICC, luminosité, saturation, contraste, balance des couleurs</p> <p><b>Fonctions d'impression</b> Pilote universel, modèles, plug-ins pour le pilote<sup>2)</sup>, impression directe USB, mise en attente de l'impression, impression tandem</p>
<b>Scan</b>	<p><b>Résolution</b> 600 x 600 dpi max.</p> <p><b>Vitesse de scan</b> Couleur et monochrome : 73 spm (300 dpi)</p> <p><b>Modes de scan</b> ACS (sélection automatique de la couleur), couleur, niveaux de gris, noir et blanc</p> <p><b>Formats de fichier</b> JPEG, TIFF/XPS/PDF (Simple/Multi), PDF sécurisé, Slim PDF, PDF indexable<sup>2)</sup> (et autres formats tels que DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)<sup>2)</sup></p> <p><b>Fonctions de scan</b> Scan WS, scan vers USB, scan vers e-mail, scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), méta-scan<sup>2)</sup>, scan vers boîte (e-Filing), WIA, TWAIN</p>
<b>Copie</b>	<p><b>Résolution</b> Scan et impression : 600 x 600 dpi</p> <p><b>Temps de sortie 1<sup>re</sup> copie</b> Couleur : environ 6,1 secondes N/B : environ 4,7 secondes</p> <p><b>Zoom</b> 25-400 % (vitre d'exposition), 25-200 % (RADF)<sup>2)</sup></p> <p><b>Modes de copie</b> Texte, Texte/Photo, Photo, Image imprimée, Carte, Lissage des images</p> <p><b>Modes couleur</b> ACS (sélection automatique de la couleur), Couleur, Deux couleurs, Monochrome, N/B</p> <p><b>Réglage des couleurs</b> Nuances, saturation, balance des couleurs, 5 modes « une touche », réglage des couleurs RVB</p> <p><b>Fonctions de copie</b> Tri électronique, tri alterné, copie de carte d'identité, effacement des bords, mode 2 en 1 ou 4 en 1</p>
<b>Fax<sup>2)</sup></b>	<p><b>Communication</b> Super G3, G3, fax Internet T.37</p> <p><b>Vitesse de transmission</b> Environ 3 secondes par page</p> <p><b>Compression</b> JBIG, MMR, MR, MH</p> <p><b>Mémoire Fax</b> 1 Go, Transmission/Réception</p> <p><b>Fax en réseau</b> Pilotes Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bits), Server 2012/Server 2008R2 (64 bits)</p> <p><b>Routeage des fax entrants</b> Vers dossiers partagés (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing</p>
<b>Système &amp; sécurité</b>	<p><b>Gestion du système</b> Système de gestion de parc eFMS<sup>2)</sup>, configuration et administration à distance via TopAccess</p> <p><b>Fonctionnalités du système</b> Serveur de documents e-Filing pour le stockage sécurisé, distribution des documents et impression à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12 060 modèles Une Touche pour l'enregistrement de paramètres ou flux de production personnalisés, prévisualisation des scans/fax, Rip-while-Print, plate-forme ouverte BRIDGE, EWB (navigateur Web intégré), File d'attente intelligente</p> <p><b>Compteurs et sécurité</b> Contrôle d'accès basé sur les rôles, compatibilité LDAP, 1 000 codes départementaux et 10 000 codes utilisateurs, lecteur de carte<sup>2)</sup>, impression privée, cryptage des données en standard avec le disque dur sécurisé Toshiba, kit d'effacement des données<sup>2)</sup>, filtrage des adresses IP et MAC, filtrage des ports, prise en charge des protocoles SSL et IPsec<sup>2)</sup>, prise en charge de la norme IEEE802.1x, compatibilité IEEE2600.1<sup>2)</sup>, scan vers PDF sécurisé</p>

## OPTIONS

### CHARGEUR RETOURNEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (RADF) – MR-3025

Capacité de 100 feuilles, A5R-A3, 35-157 g/m<sup>2</sup>

### CACHE-EXPOSITION – KA-1640PC

### MEUBLE CASSETTE – KD-1032-N

550 feuilles (1 cassette)

A5R - 320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>

668 x 701 x 292 mm (L x P x H), ~ 16,3 kg

### 2<sup>e</sup> CASSETTE POUR MEUBLE CASSETTE – MY-1039

Capacité de 550 feuilles, A5R - 320 x 460 mm,  
60-256 g/m<sup>2</sup>

### MAGASIN GRANDE CAPACITÉ – KD-1031A4

Capacité de 2 000 feuilles, A4, 64-105 g/m<sup>2</sup>

668 x 735 x 292 mm (L x P x H), ~ 25 kg

### FINISSEUR AGRAFAGE MULTIPOINTS – MJ-1107

2 bacs, capacité de 2 250 feuilles

Agrafage multipositions de 50 feuilles

A5R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup> (mode agrafage)

535 x 598 x 1 092 mm (L x P x H), ~ 34 kg

### FINISSEUR AGRAFAGE À CHEVAL – MJ-1108

2 bacs, capacité de 3 250 feuilles

Agrafage multipositions de 50 feuilles

Pliage central, 5 feuilles

Agrafage à cheval de livrets de 60 pages max.

A5R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup> (mode agrafage)

617 x 603 x 1 085 mm (L x P x H), ~ 70 kg

### UNITÉ DE PERFORATION – MJ-6007/ MJ-6104

En option pour les finisseurs MJ-1036-N/

MJ-1107/MJ-1108

Disponible pour 2 perforations (E),

4 perforations (F)

### AUTRES OPTIONS

MEUBLE – MH-2050

SÉPARATEUR DE TRAVAUX – MJ-5006

CARTE FAX – GD-1320EUX

MODULE WIFI – GN-1060

KIT D'EFFACEMENT DES DONNÉES – GP-1070

KIT D'ACTIVATION IPsec – GP-1080

KIT MÉTA-SCAN – GS-1010

<sup>1)</sup> 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité réelle du disque formaté est inférieure. La capacité disponible sera également inférieure si les applications logicielles sont pré-installées.

<sup>2)</sup> En option

Sauf indication contraire, les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.