Fiche produit

Système couleur

e-STUDIO5055CSE

- Système multifonction couleur extrêmement compact
- Productivité élevée (jusqu'à 50 pages par minute)
- Excellente qualité d'image et d'impression
- Protection des données confidentielles grâce au disque dur sécurisé de Toshiba
- Faible consommation d'énergie et toner longue-durée

Windows 8 Compatible

Windows Server 2012 Certified

SAP Printer Vendor Solution

CORTADO Cloud Printing Ready

ENERGY STAR

** La Classe Affaires du document.

The Document Business Class.**

TOSHIBA
Leading Innovation >>>
*TOSHIBA, à la pointe de l'innovation

e-STUDIO5055CSE

Généralités	**Vitesse (copie et impression)**	50 ppm (A4) 25 ppm (A3)
	Temps de préchauffage	Environ 12 s à partir du mode économie d'énergie
	Formats et grammages papier	Cassette 1 : A5R-A3, 60-256 g/m² Cassette 2 : A5R- 320 x 460 mm, 60-256 g/m² Bypass : 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m², papier bannière (jusqu'à 305 x 1 200 mm, 90-163 g/m²)
	Capacité papier	2 x 550 feuilles (cassettes), 100 feuilles (bypass) Capacité maximum : 3 200 feuilles
	Bac interne	400 feuilles
	Unité recto-verso automatique	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²
	Contrôleur	Toshiba e-BRIDGE X
	Tableau de bord	Écran tactile couleur LCD de 9" (22,8 cm)
	Mémoire	Disque dur sécurisé Toshiba de 320 Go[1]/2 Go de RAM
	Interface	10/100/1000 BaseT (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed), WLAN[2] (IEEE802.11b/g/n)
	Dimensions et poids	585 x 644 x 787 mm (L x P x H), ~ 75,5 kg
	Kit de démarrage	Toner, tambours, développeurs, récupérateur de toner usagé
Impression	**Résolution**	600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi (1 bit, pilote PostScript uniquement)
	LDP	XPS, PCL 6 et émulation PostScript 3
	Systèmes d'exploitation	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bits), Server 2012/Server 2008R2 (64 bits), Mac OS X 10.4.11-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
	Modes couleur	ACS (sélection automatique de la couleur), couleur, deux couleurs, monochrome
	Réglage des couleurs	Gestion des profils ICC, luminosité, saturation, contraste, balance des couleurs
	Fonctions d'impression	Pilote universel, modèles, plug-ins pour le pilote[2], impression directe USB, mise en attente de l'impression, impression tandem
Scan	**Résolution**	600 x 600 dpi max.
	Vitesse de scan	Couleur et monochrome : 73 spm (300 dpi)
	Modes de scan	ACS (sélection automatique de la couleur), couleur, niveaux de gris, noir et blanc
	Formats de fichier	JPEG, TIFF/XPS/PDF (Simple/Multi), PDF sécurisé, Slim PDF, PDF indexable[2] (et autres formats tels que DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)[2]
	Fonctions de scan	Scan WS, scan vers USB, scan vers e-mail, scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), méta-scan[2], scan vers boîte (e-Filing), WIA, TWAIN
Copie	**Résolution**	Scan et impression : 600 x 600 dpi
	Temps de sortie 1re copie	Couleur : environ 6,1 secondes N/B : environ 4,7 secondes
	Zoom	25-400 % (vitre d'exposition), 25-200 % (RADF)[2]
	Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Photo, Image imprimée, Carte, Lissage des images
	Modes couleur	ACS (sélection automatique de la couleur), Couleur, Deux couleurs, Monochrome, N/B
	Réglage des couleurs	Nuances, saturation, balance des couleurs, 5 modes « une touche », réglage des couleurs RVB
	Fonctions de copie	Tri électronique, tri alterné, copie de carte d'identité, effacement des bords, mode 2 en 1 ou 4 en 1
Fax[2]	**Communication**	Super G3, G3, fax Internet T.37
	Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
	Compression	JBIG, MMR, MR, MH
	Mémoire Fax	1 Go, Transmission/Réception
	Fax en réseau	Pilotes Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bits), Server 2012/Server 2008R2 (64 bits)
	Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing
Système & sécurité	**Gestion du système**	Système de gestion de parc eFMS[2], configuration et administration à distance via TopAccess
	Fonctionnalités du système	Serveur de documents e-Filing pour le stockage sécurisé, distribution des documents et impression à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12 060 modèles Une Touche pour l'enregistrement de paramètres ou flux de production personnalisés, prévisualisation des scans/fax, Rip-while-Print, plate-forme ouverte BRIDGE, EWB (navigateur Web intégré), File d'attente intelligente
	Compteurs et sécurité	Contrôle d'accès basé sur les rôles, compatibilité LDAP, 1 000 codes départementaux et 10 000 codes utilisateurs, lecteur de carte[2], impression privée, cryptage des données en standard avec le disque dur sécurisé Toshiba, kit d'effacement des données[2], filtrage des adresses IP et MAC, filtrage des ports, prise en charge des protocoles SSL et IPsec[2], prise en charge de la norme IEEE802.1x, compatibilité IEEE2600.1[2], scan vers PDF sécurisé

OPTIONS

CHARGEUR RETOURNEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (RADF) – MR-3025
Capacité de 100 feuilles, A5R-A3, 35-157 g/m²

CACHE-EXPOSITION – KA-1640PC

MEUBLE CASSETTE – KD-1032-N
550 feuilles (1 cassette)
A5R - 320 x 460 mm, 60-256 g/m²
668 x 701 x 292 mm (L x P x H), ~ 16,3 kg

2e CASSETTE POUR MEUBLE CASSETTE – MY-1039
Capacité de 550 feuilles, A5R - 320 x 460 mm, 60-256 g/m²

MAGASIN GRANDE CAPACITÉ – KD-1031A4
Capacité de 2 000 feuilles, A4, 64-105 g/m²
668 x 735 x 292 mm (L x P x H), ~ 25 kg

FINISSEUR AGRAFAGE MULTIPOINTS – MJ-1107
2 bacs, capacité de 2 250 feuilles
Agrafage multipositions de 50 feuilles
A5R-A3, 60-105 g/m² (mode agrafage)
535 x 598 x 1 092 mm (L x P x H), ~ 34 kg

FINISSEUR AGRAFAGE À CHEVAL – MJ-1108
2 bacs, capacité de 3 250 feuilles
Agrafage multipositions de 50 feuilles
Pliage central, 5 feuilles
Agrafage à cheval de livrets de 60 pages max.
A5R-A3, 60-105 g/m² (mode agrafage)
617 x 603 x 1 085 mm (L x P x H), ~ 70 kg

UNITÉ DE PERFORATION – MJ-6007/ MJ-6104
En option pour les finisseurs MJ-1036-N/ MJ-1107/MJ-1108
Disponible pour 2 perforations (E), 4 perforations (F)

AUTRES OPTIONS
MEUBLE – MH-2050
SÉPARATEUR DE TRAVAUX – MJ-5006
CARTE FAX – GD-1320EUX
MODULE WIFI – GN-1060
KIT D'EFFACEMENT DES DONNÉES – GP-1070
KIT D'ACTIVATION IPsec – GP-1080
KIT MÉTA-SCAN – GS-1010

[1] 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité réelle du disque formaté est inférieure. La capacité disponible sera également inférieure si les applications logicielles sont pré-installées.
[2] En option

Sauf indication contraire, les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m².

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les noms de société et/ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons de communiquer aux partenaires les données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles d'avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la publication de cette documentation. Copyright © 2013 Toshiba TEC. DS5055cseGBEMD1209 - TFIS20130814

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
7, rue Ampère – BP 136 – 92804 PUTEAUX CEDEX 7
TÉL : +33 (0)1 47 28 28 28, FAX : +33 (0)1 40 99 92 65
http://impression.toshiba.fr

TOSHIBA
Leading Innovation >>>
*TOSHIBA, à la pointe de l'innovation