

Une productivité accrue au service du bureau :

Document **e-STUDIO45** Manager

- 45 copies/impressions par minute
- Divers formats de copie et d'impression du A5 au A3
- 5 extensions multifonctions disponibles
- Finition livret automatique en option
- Recto-verso sans stockage



*La Classe Affaires du Document.

Données matériel			
Procédé de reproduction	Procédé de photographie électrostatique indirect Unité laser 1 faisceau	Vitesse de copie/impression	45 copies/impressions A4 par minute 21 copies/impressions A3 par minute
Résolution	2400 x 600 dpi	Mémoire de pages	32 Mo RAM et disque dur de 4,3 Go
Nuances	256 nuances de gris	Pré-programmation	5 travaux de copie en mémoire plus 1 dans le RADF
Vitre d'exposition	Fixe	Multicopie	1 à 999
Formats originaux	A3 maximum	Première copie	3,9 secondes
Capacité papier (standard)	2 cassettes de 550 feuilles	Temps de préchauffage	30 secondes
Formats copie/impression (cassette)	A5R au A3	Contrôle du contraste	Automatique et manuel (11 paliers)
Capacité papier (bypass)	100 feuilles, 64-80g/m ²	Mode copie	Modes Texte, Texte/Photo, Photo
Formats copie/impression (bypass)	A3-A5R, 50-209g/m ² Feuille à feuille	Zoom	25%-400%
Papier spécial (bypass)	Universel, papier épais, enveloppes	Tableau de bord	Ecran tactile
Unité recto-verso automatique (ADU)	Sans stockage	Dimensions (L x H x P)	668 x 739 x 673 mm
Formats copie/impression (ADU)	A3-A5R, 64-80g/m ²	Poids	73 kg
Fonctions copieur			
Interruption de cycle, économie d'énergie, minuterie hebdomadaire, copie de double page, effacement des bords, décalage image, APS, AMS, codes d'accès (50), départ automatique de travail, sélection du langage, mémoire de travail (4 travaux), tri électronique, tri en alternance, tri groupé électronique, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie 8 en 1 (recto-verso), Zoom X/Y, inversion positif/négatif, image miroir, numérotation de page, annotation, cadrage/masquage, aide en ligne, insertion de couvertures, Insertion d'intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi.), stockage de documents (24 documents de 400 pages maxi chacun, total 1000 pages maxi.)			
Solutions d'impression (Options)		Gestion des documents (Options)	
Carte imprimante (GA 1040)		Contrôleur de documents (GL-1010)	
Langage de description de pages	PCL6	Langage de description de pages	PCL5e, PCL XL, compatible PCL6, compatible Postscript 3
Pilotes	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, filtres Unix et PPD	Pilotes	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, filtres Unix
Interfaces	Port parallèle (IEEE 1284), Ethernet 10/100 BaseT (standard)	Interfaces	Ethernet 10/100 BaseT (standard)
Protocoles réseau	Netware 3.11/3.12/4.x/5.x (NDPS), IPX/SPX, TCP/IP, LPR/LPD, IPP, DHCP, SNMP, Ethernalk	Protocoles réseau	Netware 3.11/3.12/4.x/5.x (NDPS), IPX/SPX, TCP/IP, LPR/LPD, NetBEUI, IPP, WINS/DNS, DHCP, SNMP, Ethernalk
Mémoire	64 Mo RAM / max. 192 Mo RAM	Mémoire	128 Mo RAM / max. 512 Mo RAM, disque dur standard 10 Go
Fonctions spéciales	APS, basculement automatique d'alimentation, impression R ¹ /V ⁰ , impression N en 1, Zoom, insertion de couvertures, insertion d'intercalaires, mode livrets, tri en alternance (bac interne), filigrane, impression privée, impression synchrone, perforation, agrafage, notification automatique d'événements, impression de travaux stockés, 50 codes de département partagés (communs avec fonction copie)	Fonctions spéciales	APS, basculement automatique d'alimentation, impression R ¹ /V ⁰ , impression N en 1, insertion de couvertures, insertion d'intercalaires, mode livrets, tri en alternance (bac interne), filigrane, surimpression, impression privée, impression synchrone, perforation, agrafage, notification automatique d'événements, impression d'épreuve, impression différée 50 codes de département partagés (communs avec fonction copie)
Options pour GA-1040		Options pour GL-1010	
Adobe Postscript 3 (GA-1020)	Kit d'extension	Carte réseau (SC-2-TKRRING)	Carte Token Ring
Disque dur/PS3 (GA-1030)	Adobe Postscript 3 avec disque dur de 6 Go	Carte mémoire 128 Mo (GC-1090/GC-1020)	Avec utilisation de GB-1060/1040
Extension mémoire 128 Mo (GC-1080/GC-1020)	Avec utilisation de GB-1070/1080/1090	Kit PC-Fax en réseau (GB-1040)	Avec la carte GD-1080
Command Workstation (GB-1070)	Logiciel en option (base pour FreeForm et DocBuilder Pro)	Kit Scan/impression e-mail (GB-1060)	
FreeForm (GB-1080)	Logiciel en option pour l'impression de données variables		
Doc Builder Pro (GB-1090)	Logiciel en option pour composition de documents		
Extensions multifonctions (Options)		Extensions multifonctions (Options pour GL-1010)	
Kit Fax (GD-1080)	Carte fax embarquée, 33.600 bps, compression MMR&J-Big, mémoire de transmission de 240 Mo pour traiter jusqu'à 100 travaux, mémoire de réception de 120 Mo, vitesse d'analyse de 0,7secondes, 256 nuances de gris, 400 numéros abrégés, 50 groupes, transmission R ¹ /V ⁰ (avec RADF), réception R ¹ /V ⁰ , réservation d'une cassette pour réception fax, service et diagnostic à distance 33.600 bps, compression MMR&J-Big, option pour GD-1080	Kit PC-Fax (GB-1040)	Fonctionne avec GD-1080 et GL-1010, page de garde, répertoires privé et public
2^{ème} ligne (GD-1090)		Kit Scan/impression e-mail (GB-1060)	Fonctionne avec GL-1010 jusqu'au format A3, résolution max. 600 DPI, formats TIFF/PDF, Scan vers TWAIN, Scan vers fichier, Scan vers e-mail, Scan vers Fax-Internet, impression e-mail, impression, Fax-Internet.
Options mécaniques			
RADF, Chargeur retourneur auto. de documents	MR-3012	Meuble-cassette	KD-1009
Vitesse de chargement	45 pages par minute (A4)	Capacité papier	550 feuilles
Capacité originaux	100 feuilles	Formats/grammage originaux	A3-A5R, 64-80g/m ²
Orientation originaux	Face dessus	Dimensions (L x H x P)	627 x 305 x 618 mm
Formats/grammage originaux	A3-A5R, 50-127g/m ² recto, 50-105g/m ² recto-verso	Poids	20 kg
Dimensions (L x H x P)	557 x 165 x 500 mm	Meuble-magasin LCF	KD-1010
Poids	13,6 kg	Capacité papier	2500 feuilles
Cassette pour meuble support	MY-1017	Formats originaux/Grammage papier	A4, 64-80g/m ²
Capacité papier	550 feuilles	Dimensions (L x H x P)	627 x 308 x 650 mm
Formats/grammage papier	A3-A5R, 64-80g/m ²	Poids	22 kg
Dimensions (W x H x D)	524 x 107 x 529 mm	Finisseur avec agrafage multiple et module livrets	MJ-1013
Poids	3,7 kg	Capacité bac supérieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3
Finisseur avec agrafage multiple	MJ-1012	Capacité bac inférieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3
Capacité bac supérieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3	Capacité agrafage	50 feuilles A4, 80g/m ² ; 30 feuilles A4-R,A3
Capacité bac inférieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3	Positions d'agrafage	4 positions ou agrafage à cheval
Capacité agrafage	50 feuilles A4, 80g/m ² ; 30 feuilles A4-R,A3	Positions d'agrafage	4 positions ou agrafage à cheval
Positions d'agrafage	4 positions	Réalisation de livrets	Pliage au centre et agrafage à cheval pour 15 feuilles (60 pages max.)
Dimensions (L x H x P)	641 x 1200 x 582 mm	Dimensions (L x H x P)	641 x 1200 x 582 mm
Poids	37 kg	Poids	57 kg
Unité de perforation (option pour MJ-1012 et MJ-1013)	MJ-6001	Compteur-clé (MU 8)	Pour limiter l'accès au périphérique
Nombre de trous	2 trous (MJ-6001E)	Plateau de travail (KK-3500)	Espace pour poser les documents
Nombre de trous	4 trous (MJ-6001F)	Cache exposition (KA-1600PC)	Pour utilisation sans RADF
Ecart des trous	80 mm	Meuble support, bas (Desk 1600L)	Pour utilisation sans meuble-cassette/magasin
Dimensions (L x H x P)	76 x 615 x 275 mm		
Poids	5,4 kg		

Les caractéristiques et spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation même partielle de ce document de quelque façon que ce soit, est interdite sans autorisation préalable Copyright © 2001 TOSHIBA Europe.

04-01/E45