

Le professionnel de l'impression numérique :

Document e-STUDIO55 Manager

- 55 copies/impressions par minute
- Divers formats de copie et d'impression du A5 au A3
- Configuration tandem en option
- Finition livret automatique en option
- Option scan : Scan vers Fichier ou Scan vers E-mail



*La Classe Affaires du Document.

The Document Business Class.*

TOSHIBA

Données matériel			
Procédé de reproduction	Procédé de photographie électrostatique indirect Unité laser à 4 faisceaux	Vitesse de copie/impression	55 pages A4 par minute 34 pages A3 par minute
Type	Console	Première copie	3,6 secondes
Résolution	2400 x 600 dpi avec lissage	Chargeur retourneur automatique de documents	Vitesse d'alimentation : 55 pages/minute (A4) Capacité : 60 feuilles (A4, 80 g/m ²), 30 feuilles (A3, 80 g/m ²)
Nuances	256 nuances de gris	Unité recto-verso automatique	Formats papier : A5R – A3, largeur maxi. 308 mm Grammage papier : 60 – 90 g/m ²
Vitre d'exposition	Fixe		Vitesse : 55 pages/minute (A4), concept "FIFO" Capacité : 60 feuilles (A4, A4R, B5, 80 g/m ²), 35 feuilles (A3, B4, A5R, B5R, 80 g/m ²) Formats papier : A5R – A3 Grammage papier : 64 – 80 g/m ²
Formats originaux	A3 maximum	Compteur Alimentation électrique Consommation électrique	230 – 240 V max. 2,0 kW
Formats copie/impression	A5R au A3		Temps de préchauffage
Capacité papier (standard)	3 cassettes 500 feuilles, magasin grande capacité 4000 feuilles, bypass 100 feuilles	Dimensions (L x H x P)	920 x 1111 x 742 mm
Grammage papier	Cassettes et magasin grande capacité 64 – 80 g/m ² Bypass 64 – 157 g/m ²	Poids	250 kg
Zoom	25% – 400%		
Contrôle du contraste	Automatique et manuel (11 paliers) Contrôle automatique de densité du toner		
Mode copie	Modes Texte, Texte/Photo, Photo		
Mémoire de page	32 Mo RAM et disque dur de 3,2 Go		
Multicopie	1 à 999		
Tableau de bord	Ecran tactile		
Fonctions copieur			
Interruption de cycle, économie d'énergie, minuterie hebdomadaire, mode arrêt automatique, repères de zoom, copie de double page (avec zoom), effacement des bords, décalage image, cadrage/masquage, APS, AMS, insertion de couvertures, Insertion d'intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi.), stockage de documents (24 documents de 100 pages maxi. chacun, total 1000 pages maxi.), codes d'accès (120), impression des compteurs (codes), départ automatique de travail, double programmation, affichage niveaux de papier, formats originaux mélangés dans RADF, mémoire de travail (4 travaux), sélection du langage, aide en ligne, tri électronique, tri groupé électronique, mode livret, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie 8 en 1 (recto-verso), Zoom X/Y, inversion positif/négatif, image miroir, numérotation de page, annotation, fonction copie tandem (avec contrôleur SC-2 en option)			
Carte imprimante (GA-1060, Option)		Contrôleur de documents (SC-2, Option)	
Fonctions	Impression	Fonctions	Impression, Copie/Impression en tandem (Option), Scan (Option)
Langage de description de pages	PCL5e, PCL XL (compatible PCL6), compatible Postscript 2	Langage de description de pages	PCL5e, PCL XL (compatible PCL6), compatible Postscript 3
Pilotes	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, filtres Unix (Solaris, HP-UX)	Pilotes	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, filtres Unix (Solaris, HP-UX, AIX en option)
Interfaces	Port parallèle (IEEE 1284) et carte réseau en option	Interfaces	Carte réseau en option
Mémoire	16 Mo RAM / max. 48 Mo RAM	Mémoire	128 Mo RAM / max. 512 Mo RAM, plus disque dur standard 10 Go
Options pour GA-1060		Options pour SC-2	
GF-1050	Interface 10/100 BaseT	SC-1/2-10/100T-NIC	Interface 10/100 BaseT
KR-7018	Interface 10 Base2/10 BaseT	SC-2-10T/2/5-NIC	Interface 10 BaseT/10 Base2/10 Base5
KR-7019	Interface Token Ring	SC-2-TKNRNG-NIC	Interface Token Ring
KR-7020	Extension mémoire 32 Mo	Extension mémoire (GC-1020) GB-1010	128 Mo (avec GB-1010 ou GE-1010 installé) Kit Scan vers fichier / Scan vers TWAIN Formats de fichiers : TIFF (simple et multi pages), PDF Kit Scan vers E-Mail (seulement avec GB-1010) SMTP avec pièce jointe TIFF ou PDF (MIME) Kit copie/impression en tandem
		GB-1020	
		GE-1010	
Fonctions imprimante (en option)			
APS, AMS, insert. couvertures, insert. intercalaires (2 sources, max. 15 feuilles), compteurs groupes (60), impression compteurs groupes, basculement auto. d'alimentation, affichage niveau de papier, notification automatique d'événements, contrôle à distance des travaux/de l'état du périphérique, contrôle à distance via navigateur Internet des travaux/de l'état du périphérique, impression formats mélangés, impression avec plusieurs sources d'alimentation, RIP unique/impressions multiples, impression synchrone, mode livret, N en 1 (max. 16 en 1), Zoom (25 – 300%), marge reliure (10 – 50 mm), impression privée, impression d'épreuve, filigrane, surimpression, impression en tandem (avec contrôleur SC-2 en option), fonction pause/reprise/annulation des travaux, protocole d'impression Internet, Administration périphérique SNMP, NDPS, DHCP, LPD/LPR			
Options de finition			
Finisseur avec agrafage multiple		Finisseur avec agrafage multiple et module livrets	
Nombre de bacs	MJ-1015 2, mode cascade	Nombre de bacs	MJ-1016 2, mode cascade plus module livrets
Capacité	1000 feuilles par bac A4, 500 feuilles par bac A3, A4-R	Capacité	1000 feuilles par bac A4, 500 feuilles par bac A3, A4-R
Formats/Grammage papier	A5R au A3 / 60 – 200 g/m ²	Formats/Grammage papier	A5R au A3 / 60 – 200 g/m ²
Sortie papier	Face dessus	Sortie papier	Face dessus
Capacité d'agrafage	50 feuilles A4, B5 (64 – 80 g/m ²) 30 feuilles A3, A4-R, B4 (64 – 80 g/m ²)	Capacité d'agrafage	50 feuilles A4, B5 (64 – 80 g/m ²) 30 feuilles A3, A4-R, B4 (64 – 80 g/m ²)
Positions d'agrafage	4 positions (supérieur gauche, orientation portrait ou paysage, double agrafage côté gauche)	Positions d'agrafage	4 positions (supérieur gauche, orientation portrait ou paysage, double agrafage côté gauche)
Capacité agrafes	5000 agrafes	Capacité agrafes	5000 agrafes
Dimensions (L x H x P)	599 x 1014 x 615 mm	Réalisation de livrets	Agrafage à cheval et pliage automatique
Poids	32 kg	Capacité d'agrafage à cheval	15 feuilles (60 pages)
Unité de perforation		Format papier et grammage des livrets	
MJ-6002E	MJ-6002, option pour MJ-1015 et MJ-1016 2 trous, 80 mm d'écart	Capacité du module livrets	A3, A4-R, B4 (64 – 80 g/m ²)
MJ-6002F	4 trous, 80 mm d'écart	Capacité d'agrafage des livrets	11 – 15 feuilles par livret : 10 livrets 6 – 10 feuilles par livret : 20 livrets Moins de 6 feuilles par livret : 25 livrets
MJ-6002S	4 trous, 70/21 mm d'écart	Capacité d'agrafage des livrets	2000 agrafes
Dimensions (L x H x P)	76 x 373 x 581 mm	Dimensions (L x H x P)	599 x 1014 x 615 mm
Poids	6 kg	Poids	52 kg

Les caractéristiques et spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation même partielle de ce document de quelque façon que ce soit, est interdite sans autorisation préalable Copyright © 2007 TOSHIBA Europe.

04-01/E55

Votre distributeur Toshiba

TOSHIBA

Toshiba Tec France Imaging Systems SA

7, rue Ampère - BP 136
92804 Puteaux Cedex
www.toshiba.fr