

Une machine multifonctionnelle compacte :

Document e-STUDIO25S Manager

- 25 copies/impressions par minute
- Divers formats de copie et d'impression du A5 au A3
- 5 extensions multifonctions disponibles
- Recto-verso sans stockage en option
- Mode livret



Système pour groupe de travail

| | | | |
|--|---|---|---|
| Données matériel | | | |
| Procédé de reproduction | Procédé de photographie électrostatique indirect Unité laser 1 faisceau | Vitesse de copie/impression | 25 copies/impressions A4 par minute 14 copies/impressions A3 par minute |
| Résolution | 600 x 600 dpi | Mémoire de pages | 32 Mo RAM / max. 160 Mo |
| Nuances | 256 nuances de gris | Multicopie | 1 à 999 |
| Vitre d'exposition | Fixe | Première copie | 6,0 secondes |
| Formats originaux | A3 maximum | Contrôle du contraste | Automatique et manuel (7 paliers) |
| Formats copie/impression | A5R au A3 | Dimensions (L x H x P) | 530 x 600 x 554 mm |
| Capacité papier | 1 cassette de 550 feuilles | Poids | 50 kg |
| Fonctions copieur | | | |
| Interruption de cycle, économie d'énergie, minuterie hebdomadaire, copie de double page, effacement des bords, décalage image, APS, AMS, codes d'accès (99), départ automatique de travail, zoom 25-400%, sélection du langage, mémoire de travail (4 travaux), tri électronique, tri en alternance, tri groupé électronique, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie 8 en 1 (recto-verso), Zoom X/Y, inversion positif/négatif, image miroir, numérotation de page, annotation, mode Texte, mode Texte-Photo, mode Photo. | | | |
| Solution d'impression (Standard) | | | |
| Système d'impression Windows avancé de Toshiba, résolution 1.200 x 600 dpi, Interface IEEE-1284 | | | |
| Solution d'impression (Option) | | Solution réseau (Option) | |
| Carte imprimante (GA-1031) | Compatible PCL6 et Postscript niveau 2 | Carte réseau (GF-1110) | 10/100 Base T, IPX/SPX, TCP/IP, SMTP/MIME, LPR/LPD, FTP, SNMP, IPP, Ethertalk |
| Langage de description de pages | Windows 95, Windows 98, Windows 2000, NT 4.0, MAC PPD | | |
| Pilotes | 16 Mo / max. 144 Mo | | |
| Mémoire | APS, basculement automatique d'alimentation, impression R ² /V ^o (avec ADU), impression N en 1, Zoom, insertion de couverture, impression de livrets (avec ADU), alternance, filigrane, mode économie de toner, profils | | |
| Fonctions spéciales | | | |
| Extensions multifonctions (Option) | | | |
| Kit Fax (GD-1060) | Carte Fax incluant tableau de bord Fax, 33.600 bps, MMR & J-Big, mémoire 5,7 Mo (tampon), transmission/réception A3, vitesse d'analyse de 1,4 secondes, 256 nuances de gris, 300 n° abrégés, 75 numéros une touche, transmission R ² /V ^o (avec RADF), impression RX en cascade (avec le séparateur de travaux), alternance, bip de réception de Fax, services à distance, Scan TWAIN, résolution 600 dpi, formats : PCX, TIF, JPEG | Logiciel PC-Fax Kit Fax-Internet (GD-1070) | Fax en réseau jusqu'à 500 utilisateurs, sous-adressement ITU-T, OCR, journal en ligne, routage automatique Compatible mode intégral ITUT T37, client E-Mail pour TX/RX, compatible POP3/SMTP, Scan vers E-Mail, Fax Internet |
| Options | | | |
| ADF Chargeur automatique de documents | MR-2012 | RADF, chargeur retourneur automatique de documents | MR-3011 |
| Vitesse de chargement | 25 pages par minute (A4) | Vitesse de chargement | 25 pages par minute (A4) |
| Capacité originaux | 50 feuilles (A4), 25 feuilles (A3) | Capacité originaux (recto-verso) | 100 feuilles (A4), 100 feuilles (A3) |
| Orientation originaux | Face dessus | Orientation originaux | Face dessus |
| Format/grammage originaux | A3 - A5R, 50 - 127 g/m ² | Format/grammage originaux | A3 - A5R, 50 - 127 g/m ² |
| Dimensions (L x H x P) | 530 x 110x 460 mm | Dimensions (L x H x P) | 557 x 165x 497 mm |
| Poids | 5,4 kg | Poids | 13,6 kg |
| Cassette d'alimentation papier | MY-1015 | Meuble-cassette | KD-1009 |
| Capacité papier | 550 feuilles | Capacité papier | 550 feuilles |
| Format/grammage papier | A3 - A5R, 64 - 80 g/m ² | Format/grammage papier | A3 - A5R, 64 - 80 g/m ² |
| Dimensions (L x H x P) | 520 x 110 x 440 mm | Dimensions (L x H x P) | 627 x 305 x 618 mm |
| Poids | 7,7 kg | Poids | 17 kg |
| Cassette pour meuble-cassette | MY-1017 | Meuble-magasin LCF | KD-1010 |
| Capacité papier | 550 feuilles | Capacité papier | 2500 feuilles |
| Format/grammage papier | A3 - A5R, 64 - 80 g/m ² | Format/grammage papier | A4, 64 - 80 g/m ² |
| Dimensions (L x H x P) | 525 x 107 x 529 mm | Dimensions (L x H x P) | 530 x 305 x 536 mm |
| Poids | 3,7 kg | Poids | 22 kg |
| Unité recto-verso automatique ADU | MD-0101 | Bypass | MY-1016 |
| Capacité | Sans stockage | Capacité papier | 100 feuilles |
| Format/grammage papier | A3 - A5R, 64 - 80 g/m ² | Format/grammage papier | A3 - A5R, 64 - 163 g/m ² , reconnaissance du format |
| Dimensions (L x H x P) | 512 x 101 x 413 mm | Dimensions (L x H x P) | 110 x 80 x 500 mm |
| Poids | 4,3 kg | Poids | 2,6 kg |
| Plateau de tri décalé | MJ-5002 | Plateau séparateur de travaux | MJ-5001 |
| Bac de sortie | 250 feuilles | Bac supérieur | 150 feuilles |
| Format/grammage papier | A3 - A5R, 50 - 163 g/m ² | Bac inférieur | 250 feuilles |
| Dimensions (L x H x P) | 500 x 169 x 415 mm | Dimensions (L x H x P) | 497 x 153 x 415 mm |
| Poids | 3,1 kg | Poids | 2,5 kg |
| Agafeuse externe avec support | KK-1600 | Finisseur | MJ-1011 |
| Agrafe | 5000 agrafes | Capacité bac supérieur | 200 feuilles A4, 100 feuilles A3 |
| Capacité agrafage | 50 feuilles, 52-80 g/m ² | Capacité bac inférieur | 700 feuilles A4, 350 feuilles A3 |
| Dimensions (L x H x P) | 257 x 173 x 423 mm | Capacité agrafage | Agrafage en coin, 30 feuilles A4 - A4R, 80 g/m ² , 15 feuilles A3 |
| Poids | 3,3 kg | Positions d'agrafage | Unique |
| Extension mémoire 64 Mo (GC-1050) maxi 2 | Pour augmenter la mémoire de pages | Dimensions (L x H x P) | 431 x 413 x 541 |
| Meuble support, haut (Desk 1600H) | Pour configuration une cassette | Poids | 17 kg |
| Meuble support, bas (Desk 1600L) | Pour configuration deux cassettes | | |
| Cache exposition (KA 1600 PC) | Pour utilisation sans chargeur | | |
| Mémoire 64 Mo ou 128 Mo | Pour augmenter la mémoire imprimante (GA-1031) | | |

02-02/E25S

Les caractéristiques et spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation même partielle de ce document de quelque façon que ce soit, est interdite sans autorisation préalable Copyright © 2001 TOSHIBA Europe.

Votre distributeur Toshiba

TOSHIBA

Toshiba Tec France Imaging Systems SA

7, rue Ampère - BP 136
92804 Puteaux Cedex
www.toshiba.fr