



Document Manager

e-STUDIO232
e-STUDIO282

- Systèmes bureautiques Noir et Blanc de 23/28 ppm
- Contrôleur Toshiba e-Bridge 2ème génération pour une connexion instantanée aux principaux réseaux informatiques
- Fonctions impression, scanner et fax en option pour une réponse totale aux besoins bureautiques
- Partage, composition et administration des documents grâce à la fonction e-Filing
- Des niveaux de sécurité élevés garantis par l'impression privée, l'authentification utilisateur et les kits optionnels de cryptage et d'effacement des données



*La Classe Affaires du Document.



e-STUDIO232
e-STUDIO282



Général	<p>Type Vitesse (copie et impression) Temps de préchauffage Formats papiers Capacité papier standard Grammage Papier</p> <p>Capacité papier sortie</p> <p>Unité recto-verso automatique Disque dur Codes d'accès</p> <p>Modèles « une-touche » (Copie, Scan, Fax, e-Filing)</p> <p>Dimensions (LxPxH) Poids</p>	<p>De table 23/28 ppm (A4) Environ 25 secondes A3-A5R 2 x 550 F (cassettes), 100 F (Bypass) 64-105g/m² (cassette, recto-verso, LCF*) 64-209g/m² (Bypass) Avec finisseur* : 1000 feuilles max. Standard : 550 feuilles (bac de réception interne) Sans stockage (standard) Standard 40 Go (partagé) Jusqu'à 1000 codes départements/ 10 000 codes utilisateurs 1 groupe public et jusqu'à 200 groupes privés, avec chacun jusqu'à 60 touches individuelles pour personnaliser l'interface utilisateur (double-agent inclus) 637mm x 715mm x 739mm Environ 74,8 kg</p>
Impression*	<p>LDP</p> <p>Système d'exploitation réseau</p> <p>Interfaces</p> <p>Résolution Autres fonctions</p>	<p>PCL6[®] compatible, PostScript[®]3TM compatible Windows[®] NT4.0, Windows[®] 2000, Windows[®] XP Windows[®] Serveur 2003, NetWare[®], Citrix Metaframe[®] XP 10BaseT/100BaseTX, USB en option : IEEE802.11b/802.11g (Wifi) 2 400 dpi x 600 dpi (avec lissage) Impression d'épreuves, privée, différée, livret, impression vers boîte e-Filing</p>
Copie	<p>Temps de sortie 1ère copie Résolution</p> <p>Vitesse de numérisation Nuances Zoom</p> <p>Mode de copie Multicopie Autres fonctions</p>	<p>Moins de 5,4 secondes Scan : 600 x 600 dpi Impression : 2 400 dpi x 600 dpi (avec lissage) 45 spm (A4) 256 niveaux 25%-400% (vitre d'exposition) RADF 25%-200% , incrément de 1% , nombreux ratios pré-paramétrés Texte, Texte/Photo, Photo, Personnalisé 1-999 Création de job (jusqu'à 1000 créations), tri électronique, réservation de travaux, annotation, rotation, copie vers boîte (e-Filing)...</p>
Scan*	<p>Résolution Vitesse de numérisation Formats de fichier Fonctions de scan</p>	<p>150-600 dpi Jusqu'à 50 spm TIFF (Simple/Multi), PDF (Simple/Multi), JPEG Scan Pull (récupération des fichiers e-Filing via les pilotes TWAIN ou le téléchargeur de fichiers), scan recto-verso, scan vers fichier* (SMB, FTP), scan vers e-mail*, scan vers boîte (e-Filing)*</p>
Fax*	<p>Mode de communication Vitesse du modem Vitesse de transmission Méthode de compression Compatibilité Autres fonctions</p> <p>Fax Internet Fax réseau</p>	<p>Super G3, G3, 1 ligne (2nde ligne en option) 33,6 Kbps Environ 3 secondes par page JBIG, MMR, MR, MH Réseau téléphonique public commuté (PSTN) PC-Fax, routage automatique des fax entrant vers différentes destinations, multi-diffusion, transmission différée, dépose-relève, numérotation de groupe, Fax-Internet En standard T.37 (Mode Simple) Super G3, G3, Fax Internet Pilote pour Windows[®] 98/Me/2000/XP/NT4.0</p>
e-Filing	<p>Fonctionnalités</p> <p>Entrées</p> <p>Boîtes Accès réseau</p>	<p>Stockage de documents dans le système pour impression à la demande, récupération, édition via l'outil web Copie vers, scan vers*, impression vers*, fax vers*, l-fax vers* 1 publique, 200 privées Pilote TWAIN, téléchargeur de fichiers ou e-BRIDGE Viewer</p>

*En option
Toutes les données sont annoncées selon un grammage papier de 80g/m²

OPTIONS

RADF – MR-3020

Capacité : 100 feuilles, A3-A5R, 157g/m²

MEUBLE CASSETTE – KD-1011

1x550 feuilles en standard, 2nde cassette optionnelle

MODULE CASSETTE – MY-1021

(option pour KD-1011)

Capacité : 550 feuilles, 105g/m² max.

MAGASIN LARGE CAPACITE – KD-1012A4

Capacité : 2 500 feuilles A4

SEPARATEUR DE TRAVAUX – MJ-5004

Capacité : 150 feuilles dans le bac supérieur, 250 feuilles dans le bac inférieur

BAC DECALAGE – MJ-5005

Capacité : 250 feuilles

FINISSEUR SUSPENDU – MJ-1022

2 bacs, capacité de 900 feuilles, unité d'agrafage 1 position de 30 feuilles

FINISSEUR AGRAFAGE A CHEVAL – MJ-1025

1000 feuilles max. Unité d'agrafage multipositions de 50 feuilles (A4)
Agrafage à cheval pour des livrets de 60 pages

UNITE DE PERFORATION – MJ-6005 (E/F)

(en option pour MJ-1025)

Perforation en 2 trous, 4 trous

KIT IMPRESSION/SCAN – GM-2070

KIT IMPRIMANTE – GM-1070

KIT SCANNER – GM-4070

CARTE FAX – GD-1150EU

FAX 2DE LIGNE – GD-1160EU-N

ADAPTATEUR RESEAU SANS FIL – GN-1041

MODULE BLUETOOTH – GN-2010

KIT DE SECURITE – GP-1040

Cryptage additionnel des données du disque dur

KIT D'EFFACEMENT DES DONNEES – GP-1060

TOSHIBA TEC FRANCE
IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère - BP 136 92804 Puteaux Cedex
www.toshiba.fr/tec

Les caractéristiques techniques données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les termes et expressions précédés d'un signe sont des marques déposées par leur fabricant. Tous droits réservés. Copyright © 2005 Toshiba Tec. Avant d'utiliser un papier ou un format spécial, contactez votre distributeur.

*La Classe Affaires du Document.