

Systeme de production

Impression professionnelle et productivité élevée :

Document Manager

e-STUDIO550



- 55 copies/impressions par minute
- Papier épais jusqu'à 209 g/m² dans toutes les alimentations
- Module livrets en option
- Deux contrôleurs d'impression/scan en option
- Module d'insertion de papier pré-imprimé en option



La Classe Affaires du Document.

The Document Business Class.*

TOSHIBA

Système de production

Données matériel	
Procédé de reproduction	Procédé de photographie électrostatique indirect, Unité laser à deux faisceaux
Type	Console
Résolution	2400 x 600 dpi avec lissage
Nuances	256 nuances de gris
Vitre d'exposition	Fixe
Formats originaux	A3 maximum
Formats copie/impression	A5R au A3
Capacité papier	Standard : 2 tiroirs x 500 feuilles, 2 magasins en tandem x 1250 feuilles, bypass x 100 feuilles – Option : LCF x 4000 feuilles
Grammage papier	Tiroirs, magasins, LCF et Bypass : 64 – 209 g/m ²
Zoom	25% – 400%
Contrôle du contraste	Automatique et manuel (11 paliers)
Mode copie	Modes Texte, Texte/Photo, Photo
Mémoire de page	32 Mo RAM et disque dur de 10 Go (1000 images)
Multicopie	1 à 9999
Tableau de bord	Ecran tactile
Fonctions copieur	Interruption de cycle, économie d'énergie, minuterie hebdomadaire, mode arrêt automatique, copie de double page (avec zoom), effacement des bords, décalage image, cadrage/masquage, APS, AMS, insertion de couvertures, insertion d'intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi.), stockage de documents (24 documents de 1000 pages chacun, total 2400 pages maxi.), superposition d'image (24 documents), codes d'accès (150), impression des compteurs, préprogrammation de 5 travaux, basculement automatique d'alimentation, affichage niveaux de papier, formats originaux mélangés dans RADF, mémoire de travail (4 travaux), sélection du langage, aide en ligne, tri électronique, tri groupé électronique, mode livret, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie 8 en 1 (recto-verso), zoom X/Y, inversion positif/négatif, image miroir, numérotation de pages, annotation, copie sur onglet (largeur 10 – 20 mm)
Carte imprimante (GA-1140, Option)	Contrôleur de documents (GL-1020, option)
Fonctions	Fonctions
Langage de description de pages	Langage de description de pages
Pilotes	Pilotes
Interfaces	Interfaces
Mémoire	Mémoire
Options pour GA-1140	
	Extension mémoire 128 Mo
	Disque dur 10 Go incluant fonction scan, freeform1 et CWS 4.0
	Adobe PostScript 3
	DocBuilder Pro
Fonctions imprimante (en option)	APS, AMS, insertion de couvertures, Insertion d'intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi), codes de département (150), impression des compteurs, basculement automatique d'alimentation, affichage niveaux de papier, notification automatique d'évènements, contrôle à distance des travaux/de l'état du périphérique, contrôle à distance via navigateur Internet des travaux/de l'état du périphérique, impression formats mélangés, impression avec plusieurs sources d'alimentation, RIP unique -impressions multiples, impression synchrone, mode livret, N en 1 (maxi. 16 en 1), zoom (25 – 300%), marges reliure (10 – 50 mm), impression privée, impression d'épreuve, filigrane, surimpression, impression sur onglet, fonctions pause/reprise/annulation des travaux, protocole d'impression Internet, administration périphérique SNMP, NDPS, DHCP, LPD/LPR, impression de travaux bruts par le port 9100, impression sans fil 802.11b
Options mécaniques	
Finisseur avec agrafage multiple	MJ-1017
Nombre de bacs	2, mode cascade
Capacité	2000 feuilles par bac A4, 1000 feuilles par bac A3, A4-R
Format/grammage papier	A5R au A3, 60 – 256 g/m ²
Sortie papier	Face dessous
Capacité d'agrafage	50 feuilles A4, B5 (60 – 80 g/m ²) 30 feuilles A3, A4-R, B4 (60 – 80 g/m ²) Max. 120 g/m ²
Positions d'agrafage	4 positions (supérieure gauche, orientation portrait ou paysage, double agrafage côté gauche)
Capacité agrafes	5000 agrafes
Dimensions (L x P x H)	616 x 630 x 1023 mm
Poids	42 kg
Options des finisseurs	
Unité de perforation	Option pour tous les finisseurs (2 ou 4 trous)
Unité d'insertion	Option pour tous les finisseurs Grammage papier jusqu'à 256 g/m ² Capacité 20 – 100 feuilles A4, A4R, A3, B4, B5, Papier large 304,8 mm
Rail de guidage finisseur	Pour installation sur moquette épaisse
Magasin grande capacité	MP-4003
Capacité papier	4000 feuilles maximum
Format/grammage papier	A4, 64 – 209 g/m ²
Type	Chargement frontal
Dimensions (L x P x H)	326 x 599 x 617 mm
Poids	40 kg
Finisseur avec agrafage multiple et module livrets	MJ-1018
Nombre de bacs	2, mode cascade et module livret
Capacité	2000 feuilles par bac A4, 1000 feuilles par bac A3, A4-R
Format/grammage papier	A5R au A3, 60 – 256 g/m ²
Sortie papier	Face dessous
Capacité d'agrafage	50 feuilles A4, B5 (60 – 80 g/m ²) 30 feuilles A3, A4-R, B4 (60 – 80 g/m ²) Max. 120g/m ²
Positions d'agrafage	4 positions (supérieure gauche, orientation portrait ou paysage, double agrafage côté gauche)
Capacité agrafes	5000 agrafes
Réalisation de livrets	Agrafage à cheval et pliage automatique
Capacité d'agrafage à cheval	15 feuilles (60 pages)
Format papier et grammage des livrets	A3, A4-R, B4 (60 – 80 g/m ²)
Capacité du module livret	11 – 15 feuilles par livret : 10 livrets 6 – 10 feuilles par livret : 20 livrets moins de 6 feuilles par livret : 25 livrets
Capacité d'agrafage des livrets	2000 agrafes
Dimensions (L x P x H)	616 x 630 x 1023 mm
Poids	62 kg
Finisseur avec agrafage multiple et module livrets	MJ-1021 disponible au printemps 2003
Capacité d'agrafage	Voir fonctions du MJ-1018 mais 100 feuilles A4, B5 (60 – 80 g/m ²)

08/02/E550

Les caractéristiques et spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou utilisation même partielle de ce document de quelque façon que ce soit, est interdite sans autorisation préalable Copyright © 2002 TOSHIBA Europe.

TOSHIBA

Toshiba Tec France Imaging Systems SA

7, rue Ampère - BP 136
92804 Puteaux Cedex
www.toshiba.fr/tec