

e-STUDIO385s

Fiche produit

- > Le système A4 monochrome e-STUDIO385s réunit des fonctions d'impression, de scan, de copie et de fax pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises.
- > Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 38 pages par minute, il permet de faire face aux exigences de productivité les plus strictes.
- > La qualité d'image exceptionnelle comble toutes les attentes et donne des documents d'une qualité professionnelle.
- > Le large écran tactile couleur donne accès à l'ensemble des fonctionnalités disponibles, pour une meilleure efficacité et un réel gain de temps.
- > La fonction d'impression recto verso intégrée et les modes d'économie d'énergie disponibles en standard réduisent les gaspillages et contribuent à la préservation des ressources naturelles.



Ce système tout-en-un répond à tous les besoins de votre entreprise au quotidien. Impression, copie, scan, fax — tout est possible avec l'e-STUDIO385s. Extrêmement performant en toutes circonstances, il améliorera la productivité.

Grâce à une résolution maximale de 600 x 600 dpi, les scans couleur seront à la fois fidèles et éclatants et les impressions et copies en noir et blanc vous garantiront un rendu des images et du texte toujours impeccable.

La protection de l'environnement étant l'une de nos priorités, nous mettons un point d'honneur à développer des systèmes conformes aux normes environnementales les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités

Vitesse d'impression	38 ppm
Temps de préchauffage	Environ 9 secondes (à partir du mode économie d'énergie)
Formats et grammages papier	A6-A4/format personnalisé, 60-90 g/m ² (cassette) 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-163 g/m ² (bypass)
Capacité papier	1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 50 feuilles (bypass) Capacité maximum : 850 feuilles
Unité recto-verso automatique	A4/format personnalisé, 60-90 g/m ²
Bac interne	150 feuilles
Tableau de bord	Écran tactile couleur de 4,3" (10,9 cm)
Mémoire	512 Mo (2 560 Mo max.)
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed)
Dimensions et poids	399 x 472 x 468 mm (L x P x H), ~ 20 kg
Kit de démarrage	Cartouche de toner et unité d'image

Impression

Résolution	1 200 x 1 200 dpi max.
Temps de sortie de la première impression	Environ 6,5 secondes
LDP	Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS
Systèmes d'exploitation	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 (64 bits), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell NetWare
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, impression directe USB, impression depuis un dossier partagé, impression à partir de SharePoint ¹⁾ , plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution	Couleur : 600 x 600 dpi max. Noir & blanc : 1 200 x 600 dpi max.
Vitesse de scan	Recto : 19/42 ppm (150 dpi) en couleur et noir & blanc Recto verso : 8/18 ppm (150 dpi) en couleur et noir & blanc
Chargeur de documents	Recto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format personnalisé, 52-120 g/m ²
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS
Fonctions de scan	Scan vers e-mail, scan vers fichier, scan vers USB, prévisualisation des scans, TWAIN, scan WS, scan vers SharePoint ¹⁾

Copie

Résolution	600 x 600 dpi max.
Temps de sortie de la première copie	Environ 7 secondes
Zoom	25 - 400 %
Mode copie	Texte, Texte/photo
Fonctions de copie	Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, décalage marge, copie de carte d'identité

Fax

Communication	Super G3, G3
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Fonctions de fax	Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations), fax en réseau
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés, e-mail

Système & sécurité

Gestion du système	Solution de supervision et de gestion de parc e-Bridge Fleet Management System (eFMS) ¹⁾
Fonctionnalités du système	Modes d'économie d'énergie, réglage automatique de la saturation/l'intensité du toner, raccourcis d'options d'impression « One Touch », interface utilisateur accessible à distance ¹⁾
Compteurs et sécurité	Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 802.1x, verrouillage du tableau de bord

Options

Cassette 250 feuilles
Cassette 550 feuilles
Bac de rangement pivotant
Meuble support ajustable
Module Wifi

¹⁾ En option

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère
BP 1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France

Téléphone
+33 (0)1 47 28 28 28

Site Web
<http://impression.toshiba.fr>

