

La productivite integree et adaptee a vos besoins :

# Document e-STUDIO28 Manager

- 28 copies/impressions par minute
- Design compact
- 5 extensions multifonctions disponibles
- Finition livret automatique en option
- Top Access Composer pour les documents electroniques



\*La Classe Affaires du Document.

The Document Business Class.\*

**TOSHIBA**

<b>Données matériel</b>			
Procédé de reproduction	Procédé de photographie électrostatique indirect Unité laser 1 faisceau	Vitesse de copie/impression	28 copies/impressions A4 par minute 18 copies/impressions A3 par minute
Résolution	2400 x 600 dpi	Mémoire de pages	32 Mo RAM et disque dur de 4,3 Go
Nuances	256 nuances de gris	Pré-programmation	5 travaux de copie en mémoire plus 1 dans le RADF
Vitre d'exposition	Fixe	Multicopie	1 à 999
Formats originaux	A3 maximum	Première copie	3,9 secondes
Capacité papier (standard)	2 cassettes de 550 feuilles	Temps de préchauffage	30 secondes
Formats copie/impression (cassette)	A5R au A3	Contrôle du contraste	Automatique et manuel (11 paliers)
Capacité papier (bypass)	100 feuilles, 64-80g/m <sup>2</sup>	Mode copie	Modes Texte, Texte/Photo, Photo
Formats copie/impression (bypass)	A3-A5R, 50-209g/m <sup>2</sup> Feuille à feuille	Zoom	25%-400%
Papier spécial (bypass)	Universel, papier épais, enveloppes	Tableau de bord	Ecran tactile
Unité recto-verso automatique (ADU)	Sans stockage	Dimensions (L x H x P)	660 x 739 x 673 mm
Formats copie/impression (ADU)	A3-A5R, 64-80g/m <sup>2</sup>	Poids	73 kg
<b>Fonctions copieur</b>			
Interruption de cycle, économie d'énergie, minuterie hebdomadaire, copie de double page, effacement des bords, décalage image, APS, AMS, codes d'accès (50), départ automatique de travail, sélection automatique de la cassette, sélection du langage, mémoire de travail (4 travaux), tri électronique, tri en alternance, tri groupé électronique, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie 8 en 1 (recto-verso), zoom X/Y, inversion positif/négatif, image miroir, numérotation de page, annotation, cadrage/masquage, aide en ligne, insertion de couvertures, insertion d'intercalaires (2 sources, 15 feuilles maxi.), stockage de documents (24 documents de 400 pages maxi chacun, total 1000 pages maxi.)			
<b>Solutions d'impression (Options)</b>		<b>Gestion des documents (Options)</b>	
<b>Carte imprimante (GA 1040)</b>		<b>Contrôleur de documents (GL-1010)</b>	
Langage de description de pages	PCL6	Langage de description de pages	PCL5e, compatible PCL6, compatible Postscript 3
Pilotes	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, filtres Unix et PPD	Pilotes	Win 95, Win 98, Win 2000, Win Me, NT 4.0, Mac PPD, filtres Unix, Sun, HP, IBM
Interfaces	Port parallèle (IEEE 1284), Ethernet 10/100 BaseT (standard)	Interfaces	Ethernet 10/100 BaseT (standard), Token Ring (option)
Protocoles réseau	Netware 3.11/3.12/4.x/5.x (NDPS), IPX/SPX, TCP/IP, LPR/LPD, IPP, DHCP, SNMP, Ethernalk	Protocoles réseau	Netware 3.11/3.12/4.x/5.x (NDPS), IPX/SPX, TCP/IP, LPR/LPD, NetBEUI, IPP, WINS/DNS, DHCP, SNMP, Ethernalk, IEEE802.116 (réseau sans fil)
Mémoire	64 Mo RAM / max. 192 Mo RAM	Mémoire	128 Mo RAM / max. 512 Mo RAM, disque dur standard 10 Go
Fonctions spéciales	APS, basculement automatique d'alimentation, impression R <sup>1</sup> /V <sup>1</sup> , impression N en 1, zoom, insertion de couvertures, insertion d'intercalaires, mode livrets, tri en alternance (bac interne), filigrane, impression privée, impression synchrone, perforation, agrafage, notification automatique d'événements, impression de travaux stockés, 50 codes de département partagés (communs avec fonction copie)	Fonctions spéciales	APS, basculement automatique d'alimentation, impression R <sup>1</sup> /V <sup>1</sup> , impression N en 1, insertion de couvertures, insertion d'intercalaires, mode livrets, tri en alternance (bac interne), filigrane, surimpression, impression privée, impression synchrone, perforation, agrafage, notification automatique d'événements, impression d'épreuve, impression différée 50 codes de département partagés (communs avec fonction copie), Top Access Composer (permet de visualiser, d'éditer, de combiner et d'enregistrer des documents de sources différentes en utilisant un navigateur Internet)
<b>Options pour GA-1040</b>		<b>Options pour GL-1010</b>	
<b>Adobe Postscript 3 (GA-1020)</b>	Kit d'extension	<b>Carte réseau (SC-2-TKNRING)</b>	Carte Token Ring
<b>Disque dur/PS3 (GA-1030)</b>	Adobe Postscript 3 avec disque dur de 6 Go	<b>Carte mémoire 128 Mo (GC-1090/GC-1020)</b>	Avec utilisation de GB-1060/1040
<b>Extension mémoire 128 Mo (GC-1080/GC-1020)</b>	Avec utilisation de GB-1070/1080/1090	<b>Kit PC-Fax en réseau (GB-1040)</b>	Avec la carte GD-1080
<b>Command Workstation (GB-1070)</b>	Logiciel en option (base pour FreeForm et DocBuilder Pro)	<b>Kit Scan/impression e-mail (GB-1060)</b>	
<b>FreeForm (GB-1080)</b>	Logiciel en option pour l'impression de données variables		
<b>Doc Builder Pro (GB-1090)</b>	Logiciel en option pour la composition de documents		
<b>Extensions multifonctions (Options)</b>		<b>Extensions multifonctions (Options pour GL-1010)</b>	
<b>Kit Fax (GD-1080)</b>	Carte fax embarquée, 33.600 bps, compression MMR&J-Big, mémoire de transmission de 240 Mo pour traiter jusqu'à 100 travaux, mémoire de réception de 120 Mo, vitesse d'analyse de 0,7secondes, 256 nuances de gris, 400 numéros abrégés, 50 groupes, transmission R <sup>1</sup> /V <sup>1</sup> (avec RADF), réception R <sup>1</sup> /V <sup>1</sup> , réservation d'une cassette pour réception fax, service et diagnostic à distance 33.600 bps, compression MMR&J-Big, option pour GD-1080	<b>Kit PC-Fax (GB-1040)</b>	Fonctionne avec GD-1080 et GL-1010, page de garde, répertoires privé et public (fonctions import et export), supporte les répertoires compatibles MAPI (ex : MS- Outlook, support LDAP, routage des Fax en réception (l'utilisateur peut recevoir ses Fax sur son PC sous forme d'e-mail ou de fichier dans un dossier réseau)
<b>2<sup>ème</sup> ligne (GD-1090)</b>		<b>Kit Scan/impression e-mail (GB-1060)</b>	Fonctionne avec GL-1010 jusqu'au format A3, résolution max. 600 DPI, formats TIF/PDF, Scan vers TWAIN, Scan vers fichier, Scan vers e-mail, Scan vers Fax-Internet, impression e-mail, impression, Fax-Internet.
<b>Options mécaniques</b>			
<b>RADF, Chargeur retourneur auto. de documents</b>	<b>MR-3012</b>	<b>Meuble-cassette</b>	<b>KD-1009</b>
Vitesse de chargement	45 pages par minute (A4)	Capacité papier	550 feuilles
Capacité originaux	100 feuilles	Formats/grammage originaux	A3-A5R, 64-80g/m <sup>2</sup>
Orientation originaux	Face dessus	Dimensions (L x H x P)	627 x 305 x 618 mm
Formats/grammage originaux	A3-A5R, 50-127g/m <sup>2</sup> recto, 50-105g/m <sup>2</sup> recto-verso	Poids	20 kg
Dimensions (L x H x P)	557 x 165 x 500 mm	<b>Meuble-magasin LCF</b>	<b>KD-1010</b>
Poids	13,6 kg	Capacité papier	2500 feuilles
<b>Cassette pour meuble support</b>	<b>MY-1017</b>	Formats originaux/Grammage papier	A4, 64-80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier	550 feuilles	Dimensions (L x H x P)	627 x 308 x 650 mm
Formats/grammage papier	A3-A5R, 64-80g/m <sup>2</sup>	Poids	22 kg
Dimensions (W x H x D)	524 x 107 x 529 mm	<b>Finisseur avec agrafage multiple</b>	<b>MJ-1012</b>
Poids	3,7 kg	Capacité bac supérieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3
<b>Finisseur</b>	<b>MJ-1011</b>	Capacité bac inférieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3
Capacité bac supérieur	200 feuilles A4, 100 feuilles A3	Capacité agrafage	50 feuilles A4, 80g/m <sup>2</sup> ; 30 feuilles A4-R,A3
Capacité bac inférieur	700 feuilles A4, 350 feuilles A3	Positions d'agrafage	4 positions
Capacité agrafage	Coin supérieur gauche ; 30 feuilles A4-A4R, 80g/m <sup>2</sup> ; 15 feuilles A3	Dimensions (L x H x P)	641 x 1200 x 582 mm
Positions d'agrafage	Unique	Poids	37 kg
Dimensions (L x H x P)	431 x 413 x 541 mm	<b>Unité de perforation (option pour MJ-1012 et MJ-1013)</b>	<b>MJ-6001</b>
Poids	17 kg	Nombre de trous	2 trous (MJ-6001E)
<b>Finisseur avec agrafage multiple et module livrets</b>	<b>MJ-1013</b>	Nombre de trous	4 trous (MJ-6001F)
Capacité bac supérieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3	Ecart des trous	80 mm
Capacité bac inférieur	1000 feuilles A4, 500 feuilles A4-R,A3	Dimensions (L x H x P)	76 x 615 x 275 mm
Capacité agrafage	50 feuilles A4, 80g/m <sup>2</sup> ; 30 feuilles A4-R,A3	Poids	5,4 kg
Positions d'agrafage	4 positions ou agrafage à cheval	<b>Compteur-clé (MU 8)</b>	Pour limiter l'accès au périphérique
Réalisation de livrets	Pliage au centre et agrafage à cheval pour 15 feuilles (60 pages max.)	<b>Plateau de travail (KK-3500)</b>	Espace pour poser les documents
Dimensions (L x H x P)	641 x 1200 x 582 mm	<b>Cache exposition (KA-1600PC)</b>	Pour utilisation sans RADF
Poids	57 kg	<b>Meuble support, bas (Desk 1600L)</b>	Pour utilisation sans meuble-cassette/magasin

Les caractéristiques et spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis. La reproduction ou l'utilisation même partielle de ce document de quelque façon que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Copyright © 2001 TOSHIBA Europe.